

## INSTRUKCJA MONTAŻU SZKŁA

1. Do montażu szkła należy użyć nieagresywnych klejów tzn. nie zawierających kwasów ani rozpuszczalników, np. klej do szkła / luster Lakma lub Den Braven (klej można zakupić w naszej firmie).

2. Na wstępie na blat układamy podkładki grubości 2-3 mm (mogą być krzyżyki do glazury, kawałek płyty HDF itp.). Ustawiamy na nich szkło i sprawdzamy czy wymiar pasuje.



3. Następnie na tafłę od spodu наносimy porcje kleju do szkła - punktowo, w odstępach co 10-15 cm.

Klej należy nakładać na białą folię zabezpieczającą szkło. Chroni ona nadruk oraz przetrzymuje szkło w razie stłuczenia.



4. Nie należy nakładać kleju zbyt blisko krawędzi (minimum 5 cm ), by po dociśnięciu tafli do ściany nie wypłynął. Przy otworach na gniazdka наносimy klej dookoła otworu.

Placki kleju powinny być dosyć duże (średnica ok. 1 cm ) tak, aby klej po dociśnięciu szkła do ściany wypełnił ewentualne nierówności, a także pozwolił na manewrowanie szkłem (odciąganie lub dociśnięcie), żeby je jak najbardziej dopasować (zwłaszcza w narożnikach).



5. Po 24 godzinach klej się zwiąże i możemy wyjąć podkładki, a ewentualne szparki uzupełnić silikonem.

Przy montażu dzielonego panelu szklanego, należy zamontować tafle bezpośrednio do siebie. Dzięki temu łączenie szkła będzie praktycznie niewidoczne.

**WAŻNE: Nie należy odklejać białej folii! Jest ona naklejana na nadruk, aby go zabezpieczyć. Zerwanie folii może spowodować uszkodzenie nadruku.**

**Na szklach jednokolorowych (lacobel jak na zdjęciach) nie ma folii zabezpieczającej. Klej наносimy bezpośrednio na matową stronę lakieru.**